

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROC.: 15188/2019															
ITEM	UND	QUANTIDADE			DISCRIMINAÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	FIRMAS PARTICIPANTES						CUSTO EM % SOBRE O VALOR MÉDIO		VALOR MÉDIO	
		TOTAL	ATÉ 25%	APROX. 75%		EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI		MAQ MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		WPB COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI – ME		ATÉ 25%	APROX. 75%	UNIT (RS)	TOTAL (RS)
						UNIT (RS)	TOTAL (RS)	UNIT (RS)	TOTAL (RS)	UNIT (RS)	TOTAL (RS)				
01	Und	6250	1.562	4.688	<p>CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 4 (JUVENIL)- 1º AO 5º- COR VERMELHA</p> <p>Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; Tampo em ABS com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis / caneta. As dimensões da mesa do Conjunto Aluno obrigatoriamente deverão estar em conformidade com a norma NBR 14006:2008, para o tamanho 4 na faixa de estatura de 1330 mm a 1590mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2 da referida norma. A estrutura da mesa confeccionada é em 02 tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, formando a base do tampo e do porta livros, atracados por cuba termoplástica. Pés em formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epox eletrostática.</p> <p>Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento. As dimensões da cadeira do Conjunto Aluno deverão estar em conformidade com a norma NBR 14006:2008, para o tamanho 4 na faixa de estatura de 1330 mm a 1590mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2 da referida Norma. Assento e encosto confeccionados em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da superfície liso, em cada peça (assento/encosto).</p> <p>Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epox eletrostática. A estrutura da cadeira é confeccionada por 02 tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, constituindo os pés da estrutura, em formato de “U”. Assento confeccionado por um par de tubo 16mm x 30mm com 1,5mm de espessura e 02 tubos, medindo 5/8” com 1,2mm de espessura, realizando o reforço do assento.</p> <p>Apresentar junto a proposta: Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO.</p>	R\$ 455,00	R\$ 2.843.750,00	R\$ 480,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 498,00	R\$ 3.112.500,00	R\$ 746.120,54	R\$ 2.239.316,96	R\$ 477,67	R\$ 2.985.437,50

02	Und	5225	1.306	3.919	<p>CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL. – TAMANHO 6 ADULTO- 6º AO 9º ANO- COR AZUL</p> <p>Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástica; tampo em ABS com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis / caneta. As dimensões da mesa do Conjunto Aluno obrigatoriamente deverão estar em conformidade com a norma NBR 14006:2008, para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2 da referida norma. A estrutura da mesa confeccionada é em 02 tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, formando a base do tampo e do porta livros, atracados por cuba termoplástica. Pés em formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epox eletrostática. Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento. As dimensões da cadeira do Conjunto Aluno deverão estar em conformidade com a norma NBR 14006:2008, para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2 da referida Norma. Assento e encosto confeccionados em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da superfície liso, em cada peça (assento/encosto).</p> <p>Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epox eletrostática. A estrutura da cadeira é confeccionada por 02 tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, constituindo os pés da estrutura, em formato de “U”. Assento confeccionado por um par de tubo 16mm x 30mm com 1,5mm de espessura e 02 tubos, medindo 5/8” com 1,2mm de espessura, realizando o reforço do assento.</p> <p>Apresentar junto a proposta: Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO.</p>	R\$ 470,00	R\$ 2.455.750,00	R\$ 490,00	R\$ 2.560.250,00	R\$ 518,00	R\$ 2.706.550,00	R\$ 643.427,02	R\$ 1.930.773,73	R\$ 492,67	R\$ 2.574.200,75
----	-----	------	-------	-------	--	------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	----------------	------------------	------------	------------------

03	Und	300	75	225	<p>CONJUNTO COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL – TAMANHO INFANTIL.</p> <p>Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo e não individual, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura da mesa formada por uma coluna plástica de cada lado unindo o tampo aos pés. Sapatas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos pés das colunas, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa às colunas por meio de parafusos. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm, fixado por meio de parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Mesa central sextavada, composto de tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm, na cor Bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos cada. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés.</p> <p>Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.</p>	R\$ 2.900,00	R\$ 870.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 3.250,00	R\$ 975.000,00	R\$ 228.750,00	R\$ 686.250,00	R\$ 3.050,00	R\$ 915.000,00
----	-----	-----	----	-----	--	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

04	Und	500	125	375	<p>CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR.</p> <p>Tampo da mesa injetado em resina ABS, liso, medindo 1200mm x 800mm, borda medindo 30mm, sem emendas, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo e espessura mínima de 5 mm. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de 4 parafusos. Base do tampo formado por tubo de aço curvado em todo perímetro inferior do tampo, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongos medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Capas plásticas calandradas antiderrapantes de proteção ao tubo da base dos pés, aumentando a durabilidade, medindo aproximadamente 53mm x 162mm e 53mm X 62mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, injetados na mesma cor do tampo e presas à estrutura calandrada dos pés por meio de parafusos. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento sem orifícios, com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente, fixado à estrutura por parafusos. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios, fixado à estrutura por parafusos. Estrutura de sustentação da cadeira formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés plásticos, na parte superior estas colunas são soldadas nos tubos de sustentação do assento e na parte inferior aparafusadas diretamente nas sapatas plásticas calandradas antiderrapantes que permitem maior durabilidade contra ferrugem. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizon tal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura: Branca.</p>	R\$ 1.450,00	R\$ 725.000,00	R\$ 1.490,00	R\$ 745.000,00	R\$ 1.530,00	R\$ 765.000,00	R\$ 186.250,00	R\$ 558.750,00	R\$ 1.490,00	R\$ 745.000,00
----	-----	-----	-----	-----	---	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

05	Und	1412	353	1.059	<p>CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS - TAMANHO INFANTIL.</p> <p>Tampo da mesa injetado em resina ABS, liso, medindo 1200mm x 800mm, borda medindo 30mm, sem emendas, altura tampo/chão 590mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo e espessura mínima de 5 mm. Base do tampo formado por tubo de aço curvado em todo perímetro inferior do tampo, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongos medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Capas plásticas calandradas antiderrapantes de proteção ao tubo da base dos pés, aumentando a durabilidade, medindo aproximadamente 53mm x 162mm e 53mm X 62mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, injetados na mesma cor do tampo e presas à estrutura calandrada dos pés por meio de parafusos. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento sem orifícios, com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado à estrutura por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm, sem orifícios, fixado à estrutura por parafusos. Estrutura de sustentação da cadeira formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés plásticos, na parte superior estas colunas são soldadas nos tubos de sustentação do assento e na parte inferior aparafusadas diretamente nas sapatas plásticas calandradas antiderrapantes que permitem maior durabilidade contra ferrugem. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8.</p> <p>Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura: Branca.</p>	R\$ 1.620,00	R\$ 2.287.440,00	R\$ 1.670,00	R\$ 2.358.040,00	R\$ 1.628,00	R\$ 2.298.736,00	R\$ 578.683,49	R\$ 1.736.050,47	R\$ 1.639,33	R\$ 2.314.733,96
MENOR VALOR TOTAL					R\$ 9.181.940,00		R\$ 9.563.290,00		R\$ 9.857.786,00	R\$ 2.383.231,05	R\$ 7.151.141,16		R\$ 9.534.372,21		